

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 15700-2012 z dnia 2012-01-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Czarnocin

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie pełnowymiarowej ogólnodostępnej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno- technicznym i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie, Gmina Czarnocin w ramach projektu pn.:

Termin składania ofert: 2012-02-02

**Czarnocin: REALIZACJA W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ I
WYBUDUJ ZADANIA : BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEJ
OGÓLNODOSTĘPNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W CZARNOCINIE**

Numer ogłoszenia: 61672 - 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 15700 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin, woj. świętokrzyskie,
tel. 41 3512028, faks 41 3512029.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REALIZACJA W SYSTEMIE
ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ ZADANIA : BUDOWA PEŁNOWYMIAROWEJ OGÓLNODOSTĘPNEJ
SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZARNOCINIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i
wybudowanie pełnowymiarowej ogólnodostępnej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-
technicznym i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie, Gmina Czarnocin w ramach
projektu pn.: Budowa dwóch ogólnodostępnych sal gimnastycznych w miejscowościach Czarnocin i
Cieszkowy, Gmina Czarnocin dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-

2013 Osi Priorytetowej 5- Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 - Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu. 2. Lokalizacja i informacja o terenie Sala gimnastyczna w Czarnocinie zlokalizowana zostanie obok istniejącego budynku szkoły podstawowej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 361. Teren jest własnością Gminy Czarnocin. Teren przeznaczony pod lokalizację sali gimnastycznej usytuowany jest w pobliżu zespołu kościoła parafialnego z obiektami towarzyszącymi (dzwonnica, plebania) stanowiącymi obiekty zabytkowe, dlatego też projekt architektoniczno-budowlany powinien być uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Właściwości funkcjonalno- użytkowe 3.1. Dane ogólne dla sali gimnastycznej obiekt sali gimnastycznej zaprojektować w przestrzennym i funkcjonalnym powiązaniu z istniejącym budynkiem szkolnym, zapewnić dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych w pełnym zakresie, budynek sali gimnastycznej podzielić na dwie części: salę sportową oraz zaplecze sanitarno-techniczne, salę gimnastyczną w miarę możliwości zorientować na południe oraz na wschód lub zachód, obiekt powinien być parterowy, układ komunikacyjny obiektu powinien posiadać połączenie z budynkiem szkolnym przy pomocy łącznika oraz dwa wyjścia na zewnątrz, korytarz zaprojektować wzdłuż lub poprzecznie do sali sportowej, szerokość korytarza powinna wynosić minimum 2,40 m, sala sportowa powinna mieć dwa otwory drzwiowe prowadzące na korytarz, usytuowane przy narożnikach ścian, stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi w sali ćwiczeń powinien wynosić 1:4, okna w sali sportowej zaprojektować obustronnie, szyby w oknach powinny być w wykonaniu zabezpieczonym przed stłuczeniem piłką, magazyn sprzętu sportowego powinien być dostępny z sali przez korytarz. Drzwi prowadzące z magazynu na korytarz i z korytarza do sali powinny znajdować się naprzeciwko siebie. Szerokość drzwi do magazynu powinna umożliwiać przesuwanie sprzętu gimnastycznego, przebieralnie powinny być dostępne z korytarza przez przedsionki izolujące, prowadzące jednocześnie do natryskowni i ustępów, ze względów akustycznych okien sali ćwiczeń nie projektować naprzeciwko okien do pomieszczeń nauki, konstrukcja przykrycia sali sportowej powinna umożliwiać zawieszanie urządzeń gimnastycznych, przy czym należy uwzględniać obciążenia statyczne i dynamiczne, w pomieszczeniach sali sportowej, przebieralni i natryskowni zaprojektować wentylację mechaniczną nawiewno- wywiewną z odzyskiem ciepła o 50% skuteczności. 3.2. Dane dla sali sportowej a) wymiary areny sportowej 12,0 x 24,0 m, b)boisko do piłki siatkowej, 18,0 x 9,0 m (z liniami), c)boisko do koszykówki małej 20,0 x 11,0 m (z liniami), d)wysokość hali - minimum 7,0 m wolnej przestrzeni nad całą płytą boiska. 3.3. Dane dla pomieszczeń zaplecza sanitarno-technicznego a)Zaprojektować po dwa zespoły szatniowe dla 25 osób każdy, z samodzielnymi węzłami sanitarnymi: węzeł sanitarny powinien obejmować : kabinę ustępową, 2-3 umywalki, 2 baseny do mycia nóg, 4 sitka

natryskowe, instalacja zimnej i ciepłej wody dla każdej natryskowni powinna być wyposażona w centralne mieszacze termostatyczne umieszczone w pokoju trenera i zabezpieczone przed użyciem przez osoby niepowołane, instalacja ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie dezynfekcji termicznej), w natryskowniach nie stosować zamykanych kabin, zaprojektować osłony z folii PVC w wykonaniu higienicznym, nie stosować w natryskowniach brodzików wystających poza lico podłogi, - systemy ciepłej wody wspomóc układem baterii solarnych z zasobnikami ciepłej wody o pojemności min. 300 dm³ wody dla każdego zespołu szatniowego, b)Zaprojektować odrębny zespół szatniowy z węzłem sanitarnym przystosowany dla 5 osób niepełnosprawnych, c)Zaprojektować pokój pomocy medycznej, d)Zaprojektować magazyn na sprzęt sportowy, e)Zaprojektować pomieszczenie dla trenerów, sędziów i instruktorów z własnym węzłem sanitarnym, f)Zaprojektować sanitariaty ogólnodostępne (męski, damski i dla osób niepełnosprawnych) dostępne z komunikacji ogólnej zgodne w wymaganiami warunków technicznych, g)Zaprojektować składzik porządkowy wyposażony w zlew na wys. 0,5 m, h)Zaprojektować pomieszczenia techniczne z kotłownią na olej opałowy (należy rozważyć możliwość zasilania grzewczego z istniejącej kotłowni w budynku szkoły), i)Zaprojektować komunikację wewnętrzną; 3.4. Założenia dla zagospodarowania terenu Chodniki i dojazdy z kostki do zaplecza i sali. Wycieraczki przy drzwiach wejściowych i ewakuacyjnych. Przy obiekcie szkolnym istnieją miejsca parkingowe w tej sytuacji przewidzieć tylko 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Należy przygotować koncepcję graficzną sali wraz z rozliczeniem powierzchni użytkowej. 4. Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe sali gimnastycznej 4.1. Założenia ogólne a)Ukształtowanie obiektu powinno być jak najlepiej wkomponowane w istniejące ukształtowanie wysokościowe terenu oraz powiązane z układem funkcjonalnym całości kompleksu szkolnego, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu publiczności do sali na imprezy pozasportowe bez konieczności wchodzenia do obiektu szkolnego; b)W rozwiązaniach techniczno - materiałowych przyjąć zachowanie ekonomiki realizacji inwestycji, zachowując również ekonomiczność eksploatacji (trwałość materiałów i przyjętej konstrukcji, eliminujące częste remonty) jak również oszczędną eksploatację; c)Konstrukcja nośna dachu - dźwigary z drewna klejonego lub dźwigary stalowe z zapewnieniem dobrej akustyki hali; d)Konstrukcja ścian - słupowo-ryglowa żelbetowa z wypełnieniem z bloczków gazobetonowych; e)Od strony południowej baterie solarne wytwarzające cwu, zasobnik dla każdego zespołu szatniowego po min. 300 dm³. 4.2. Założenia dla sali sportowej a)podłoga- sportowa o konstrukcji elastycznej, wentylowana na podwójnych legarach, wykończenie podłogi z wykładziny syntetycznej sportowej; - pola do koszykówki - linie białe; - siatkówka - linie żółte; b)wykończenie ścian: - tynki mineralne - do wysokości 2 m powierzchnia zmywalna; c)stolarka okienna PCV; d)drzwi zewnętrzne aluminiowe z szybami antywłamaniowymi, profil ciepły; e)drzwi wewnętrzne do pomieszczeń aluminiowe; f)min. 1 szt. drzwi zewnętrznych do sali o szerokości minimum 2 m, umożliwiających wjazd zwyżki z zewnątrz budynku na płytę boiska. 4.3. Wyposażenie

sportowe (wraz z montażem): boisko do koszykówki - kosze systemowe - 1 komplet; boisko do siatkówki - słupki osadzone w tulejach z płynną regulacją wysokości w pełnym zakresie, stanowisko sędziowskie - 1 komplet, drabinki do ćwiczeń - 25 szt; 1 kotara grodząca rozsuwana mechanicznie (tkanina + siatka) do 3 m wysokości materiał nieprzeźroczysty, dzieląca salę na dwa równe sektory; tablica wyników sportowych wyświetlająca funkcje: zegar/czas, wynik, set/półowa, stan setów/faul, syrena, czas 24 sekund, pulpit sterowniczy + 2 manipulatory. Wysokość cyfr - widoczne z odległości 30 m.

4.4. Pozostałe wyposażenie (wraz z montażem): szatnie zawodników wyposażone w wieszaki i ławki dla 25 osób (dla każdej szatni), pomieszczenie dla trenerów, sędziów i instruktorów - min. 3 szafki na ubrania, stół, krzesła- 3 szt., magazyn na sprzęt sportowy - 2 szt. szaf na sprzęt i stroje sportowe, 2 szt. regałów na piłki.

4.5. Założenia dla zaplecza sanitarno-technicznego a)ściany działowe: - z bloczków gazobetonowych, - z płyt kartonowo- gipsowych na ruszcie stalowym systemowym; b)wykończenie ścian: - tynki mineralne, - w korytarzach do wysokości 2 m powierzchnia zmywalna, - w pomieszczeniach sanitarnych do wysokości 2 m glazura ścienna; c) posadzki: - wykładzina syntetyczna w pomieszczeniach natryskowni i ustępów z płytek gresowych ; d)ubikacje z sedesami typu kompakt; e)umywalki wiszące z bateriami ściennymi; f)stolarka okienna PCV; g)drzwi zewnętrzne aluminiowe z szybami antywłamaniowymi, profil ciepły; h)drzwi wewnętrzne do pomieszczeń aluminiowe; i)min. 1 szt. drzwi wewnętrznych do hali o szerokości minimum 2 m, umożliwiających wjazd zewnątrz budynku na płytę boiska.

5. Instalacje a) Ogrzewanie sali za pomocą kotłowni olejowej (należy rozważyć możliwość zasilania grzewczego z istniejącej kotłowni w budynku szkoły); b)Sala sportowa ogrzewana za pomocą nagrzewnic umieszczonych pod sufitem hali, o mocy zapewniającej przy temperaturze zewnętrznej -15° C temperaturę wewnątrz hali min. +14°C; c)Ogrzewanie zaplecza sali grzejnikami płytowymi, zasilanymi w ciepłą wodę z kotłowni olejowej i kolektorów słonecznych; d)Oświetlenie sali zapewniające natężenie oświetlenia min. 1000 lux, z wykorzystaniem żarówek energooszczędnych; e)Oświetlenie pomieszczeń techniczno - sanitarnych żarówkami energooszczędnymi; f) Odprowadzenie ścieków socjalno - bytowych do istniejącej kanalizacji sanitarnej; g)Odprowadzenie wód deszczowych w systemie małej retencji na terenie działki; h)Kompleksowe wykonanie instalacji w sali i zapleczu; i)Usunięcie wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem; j)Wybudowanie przyłączy mediów (woda, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, teletechnika).

6. Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako informację uściślającą i przykładową. Dopuszcza się użycie do realizacji robót budowlanych produktów równoważnych, co do jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych.

7. Przedmiot zamówienia obejmuje:

7.1.Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy pełnowymiarowej ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie z zapleczem sanitarno- technicznym oraz łącznikiem z budynkiem szkolnym. W zakres opracowania projektowo- kosztorysowego wchodzi:

7.1.1.uzyskanie map do celów projektowych niezbędnych do

opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonanie badań geologicznych podłoża gruntowego, 7.1.2.uwzględnienie istniejącej zabudowy i infrastruktury wraz z ewentualną inwentaryzacją istniejących obiektów w stopniu umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia oraz niezbędnych ekspertyz i ocen technicznych, 7.1.3.szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, 7.1.4.wykonanie koncepcji architektoniczno- budowlanej dotyczącej sali gimnastycznej w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 7.1.5.sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę opracowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami i spełniających wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami. Projekt budowlany należy wykonać w ilości po 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 7.1.6.sporządzenie projektów wykonawczych uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w §5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami. Projekty wykonawcze należy wykonać w ilości po 6 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 7.1.7.sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w § 13 i 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy wykonać w ilości po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 7.1.8.sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania zawierające zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami. Przedmiary robót należy wykonać w ilości po 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 7.1.9. sporządzenie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym Dz. U. z 2004 roku Nr 130, poz. 1389- w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej, 7.1.10. sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)- w ilości: 2 egzemplarze w formie pisemnej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 7.1.11.sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku sali w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egzemplarza w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF, 7.1.12.formalne uzgodnienie z Zamawiającym wstępnych rozwiązań- przedstawienie rozwiązań koncepcyjnych sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu, 7.1.13.uzyskanie warunków technicznych od instytucji zarządzających poszczególnymi mediami; 7.1.14.uzgadnianie z Zamawiającym rozwiązań na etapie projektowania oraz przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej; 7.2.Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę; 7.3.

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej; 7.4.Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania; 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno- użytkowy budowy pełnowymiarowej ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie opracowany przez Firmę Projektową DAAG- 10, ul. Ceglana 2 C, 28- 100 Busko- Zdrój, który stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. 9. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o następujące dokumenty: 1)Program funkcjonalno- użytkowy budowy pełnowymiarowej ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie opracowany przez Firmę Projektową DAAG- 10, ul. Ceglana 2 C, 28- 100 Busko- Zdrój, który stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ, 2)Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4/2011 z dnia 07.06.2011 r., która stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ, 3)Postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach znak: IN-DW.5134.150.2.2011.A z dnia 02.06.2011 r., które stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ, 10. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez wad..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.22-8, 71.22.00.00-6, 45.11.00.00-1, 45.11.12.00-0, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.26.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.43.00.00-0, 45.42.10.00-4, 45.33.00.00-9, 45.33.10.00-6, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Część projektu p.n.: Budowa dwóch ogólnodostępnych sal gimnastycznych w miejscowościach Czarnocin i Cieszkowy, Gmina Czarnocin dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 5- Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 - Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BCJ Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane Adam Błyskał Józef Cygan Jacek Janiec- Spółka Jawna, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1394262,79 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 1228155,00

Oferta z najniższą ceną: 1228155,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 2656340,00

Waluta: PLN.

WÓJT

mgr Maria Kasperek